

Ausschreibungstext

Wohnungswasserzähler „FLOWIS“

Wohnungswasserzähler – innovative Produkte mit parametrierem Funkmodul

Position	Gegenstand	Stück	Stück / €	Gesamt / €
1	Wohnungswasserzähler			
	mit parametrierem „FLOWIS“-Funkmodul			
	Metrologische Klasse R 80-H / R 50-V			
	für Kaltwasser bis 40 °C			
	- OMS-fähig (wM-Bus)			
	- Betriebstemperatur von 0 °C bis +65 °C			
	- Stromversorgung: Lithium-Batterie			
	- Batterie Laufdauer: bis zu 12 Jahren			
	- Sicherheitsstufe: IP65 (optional IP68)			
	- Funkübertragungsfrequenz: 868 MHz			
	- Max. Sendeleistung: 16mW			
	- Kommunikationstyp: unidirektional			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 60 mm Art. Nr. 05101			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 80 mm Art. Nr. 05102			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 110 mm Art. Nr. 05103			
	Q3= 4 m ³ /h Anschluss ¾" BL: 130 mm Art. Nr. 05105			
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt			
2	Wohnungswasserzähler			
	mit parametrierem „FLOWIS“-Funkmodul			
	Metrologische Klasse R 80-H / R 50-V			
	für Warmwasser bis 90 °C			
	- OMS-fähig (wM-Bus)			
	- Betriebstemperatur von 0 °C bis +65 °C			
	- Stromversorgung: Lithium-Batterie			
	- Batterie Laufdauer: bis zu 12 Jahren			
	- Sicherheitsstufe: IP65 (optional IP68)			
	- Funkübertragungsfrequenz: 868 MHz			
	- Max. Sendeleistung: 16 mW			
	- Kommunikationstyp: unidirektional			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 60 mm Art. Nr. 05601			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 80 mm Art. Nr. 05602			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 110 mm Art. Nr. 05603			
	Q3= 4 m ³ /h Anschluss ½" BL: 130 mm Art. Nr. 05605			
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt			

